

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (Technical Specifications)

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS		Contract 1000 gr/m ²
Ürün Cinsi	Carpet Type	Wall to Wall Contract Carpet
Üretim Cinsi	Production Process	Chromojet™ Printing
Dokuma Türü	Gauge	1 / 10 Inch, Cut Pile
Hav Malzemesi	Pile Material	% 100 Polyamide 6 (nylon)
Fiksaj	Heatset	Textured Superba™ Heatset
Yüzey Koruyucu	Soil&Stain Resistance	Dinarsu Carpet Protector™
Hav Yüksekliği (tolerance +/- %5)	Pile Height	5,5 mm (finish, +/- %5)
Toplam Yükseklik (tolerance +/- %5)	Total Height	9 mm (finish, +/- %5)
Dokuma Sıklığı (tolerance +/- %5)	Stitches Per 10 cm	49 stitches / 10 cm (+/- %5)
İmek Adedi (tolerance +/- %5)	Tufts Per sqm	193.060 tufts/sqm (+/- %5)
Hav Ağırlığı (tolerance +/- %5)	Pile Weight	1.000 gr/sqm (+/- %5)
Toplam Ağırlık (tolerance +/- %5)	Total Weight	2.200 gr/sqm (+/- %5)
Birinci Taban	Primary Backing	Woven Polypropylene
İkinci Taban	Secondary Backing	Keçe Taban (Felt Back)
Bitmiş Ürün Eni (tolerance + %5)	Finish Width	4,00 m (+ %5)
Alev Almazlık	Surface Flammability	Bfl S1 (Alev Almaz)
Elektrostatik Özellik	Eletrostatic Propensity	< 2,00 kV (Antistatic)

DİNARSU T.A.Ş.; ürünlerine ait teknik özelliklerde, önceden ilan etmeksizin değişiklik yapabilir.