

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ (Technical Specifications)

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Contract 800 gr/m² PA 6.6

Ürün Cinsi

Carpet Type

Wall to Wall Contract Carpet

Üretim Cinsi

Production Process

Chromojet™ Printing

Dokuma Türü

Gauge

1 / 10 Inch, Cut Pile

Hav Malzemesi

Pile Material

% 100 Antron™ Polyamide 6.6

Fiksaj

Heatset

Textured Superba™ Heatset

Yüzey Koruyucu

Soil&Stain Resistance

Dinarsu Carpet Protector™

Hav Yüksekliği (tolerance +/- %5)

Pile Height

5 mm (finish, +/- %5)

Toplam Yükseklik (tolerance +/- %5)

Total Height

8,5 mm (finish, +/- %5)

Dokuma Sıklığı (tolerance +/- %5)

Stitches Per 10 cm

48 stitches / 10 cm (+/- %5)

İlmeç Adedi (tolerance +/- %5)

Tufts Per sqm

189.120 tufts/sqm (+/- %5)

Hav Ağırlığı (tolerance +/- %5)

Pile Weight

800 gr/sqm (+/- %5)

Toplam Ağırlık (tolerance +/- %5)

Total Weight

2.000 gr/sqm (+/- %5)

Birinci Taban

Primary Backing

Woven Polypropylene

İkinci Taban

Secondary Backing

Keçe Taban (Felt Back)

Bitmiş Ürün Eni (tolerance + %5)

Finish Width

4,00 m (+ %5)

Alev Almazlık

Surface Flammability

Bfl S1 (Alev Almaz)

Elektrostatik Özellik

Eletrostatic Propensity

< 2,00 kV (Antistatic)

DİNARSU T.A.Ş.; ürünlerine ait teknik özelliklerde, önceden ilan etmeksizin değişiklik yapabilir.